

CLING EPOS®

ОПИСАНИЕ

Специальная, двухкомпонентная, водорастворимая эпоксидная грунтовка, влагоустойчивая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для повышения адгезии и защиты от влаги водопроницаемых эпоксидных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соотношения смешивания: Компонент А = 100 весовых частей.

Компонент В = 10 весовых частей.

Удельный вес: Смешанное состояние - 1,50 кг/Л

Клеящее содержимое: 30 %

Затвердевание при + 20 ° С: сухой на ощупь 2 – 4 часа.

Расход: кг/кв.м. 0,6/Л в зависимости от пористости поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Чтобы получить хороший результат, поверхность должна быть сухой, чистой, без пыли, рыхлых и отделяющихся частей.

Поверхность не должна иметь водных следов, чтобы не поставить под угрозу адгезию и во-избежании образования пузырей.

Смешайте компонент А с компонентом В, сначала перемешав отдельно каждый из них. Компоненты перемешиваются механическим смесителем на низкой скорости до получения однородной массы. Для правильного нанесения лучше использовать специальный ролик или шпатель.

ХРАНЕНИЕ

Сохранность продукта гарантируется в течение 6 месяцев при хранении в закрытых помещениях, в интервале температур от +10 ° до +30 °С.