

КАРРА® сатинованная / блестящая

ОПИСАНИЕ

Прозрачная однокомпонентная жидкость, не содержит растворителя, основана на синтетических, растворимых в воде смолах. Доступны сатинованная / матовая или блестящая версии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для защиты поверхности смолы, облегчает операции по очистке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельный вес: 1,042Кг/Л.

Расход: в зависимости от абсорбции подложки; приблизительно 100Г/м2.

Отверждение при + 20 ° С: в зависимости от толщины покрытия, от 2 до 5 часов.

Высыхание при + 20 ° С: от пыли - 30 минут.

Сухой на ощупь: 1 час 30 минут.

Отверждение на всю глубину: 12 часов.

Отлип от рук: 2 - 3 часа.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед употреблением взболтать; наносить с помощью валика, кисти или распылителя.

Оборудование моется водой; можно растворять нашей дистиллированной водой - максимально 10 %

ХАРАКТЕРИСТИКА

Нетоксичный продукт, весьма огнеопасный, не дает аллергических реакций.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре не ниже + 5 °. Не замораживать.