

PRINK®

ОПИСАНИЕ

Прозрачная однокомпонентная жидкость, не содержит растворителя, основана на синтетических, растворимых в воде смолах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря специфической способности проникновения в штукатурку, бетон и другие материалы, предохраняет от разрушения, делая поверхности непроницаемыми для влаги, антипыльными, применяется для:

- Цемента.
- Штукатурки.
- Пористого камня.
- Дровесины.

Так же используется как изолятор и закрепитель для изделий нашего производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: в зависимости от абсорбции подложки.

Отверждение при + 20 ° С: в зависимости от толщины покрытия, от 2 до 5 часов.

Удельный вес: 1,042Кг/Л.

Температура укладки: минимум + 5°С

Срок годности: нет срока

Рекомендуемая температура: + 20 ° С

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

После очистки поверхности, нанести щеткой, валиком, кистью или распылителем.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Нетоксичный продукт, огнеопасный, не дает аллергических реакций.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте, не замораживать.