

ТЕК®

ОПИСАНИЕ

Прозрачная концентрированная однокомпонентная субстанция, не содержит растворителя, основана на синтетической сополимерной смоле, растворимой в воде, с очень высокой вяжущей способностью. Пигментация - порошковыми окисями, смешанными с водой; растворяется водой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Создает прозрачную пластмассовую пленку, стойкую к истиранию, с очень хорошим сопротивлением к метеорологическим факторам. Подходит для покрытия или защиты поверхностей нескольких видов, внутренних и наружных, таких, как:

- Цемент.
- Штукатурка.
- Асфальт.
- Слоистые изделия, изделия с волокнами асбеста.
- Металлические конструкции.
- Древесина, и т.д....

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Удельный вес: 1 Кг/Л.

Усушка: 50 %.

Выработка: 10-12 м², при любом способе нанесения (в зависимости от типа покрываемого материала).

Температура: минимальная + 5°С - рекомендуемая + 20°С.

Высыхание при + 20 ° С: от пыли - 60 минут.

Сухой на ощупь: 4 часа.

Полное затвердевание: 48 часов.

Интервал между двумя слоями: 4 часа.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Щеткой, валиком, распылителем, лопаточкой.

Подготовка поверхности:

основа должна быть чистой, без следов масел, сала, и т.д. Используйте моющее средство, смывающее соответствующие загрязнения с последующей промывкой.

Для бетонного основания:

устраните отделяющиеся рыхлые части и восстановите поверхность. Чтобы увеличить сопротивление к царапинам и химикатам, примените TRIKO.

ХРАНЕНИЕ

Держите продукт в сухом и проветриваемом месте, в закрытой упаковке, при температуре не ниже + 5°C. Не ставить у источников высокой температуры. Герметично закройте открытую упаковку после использования.